

Technické údaje: GGS 6 S Professional

Nástrčné nástroje	Kónické brusné kotouče s pojivem ze syntetické pryskyřice pro min. obvodovou rychlost 45 m/s, do prům. 125 mm x 32/26, kruhové kartáče ze spleteného drátu do prům. 125 mm
Volnoběžné otáčky	6.800 min ⁻¹
Upínání nástrojů	Ø 20 mm/vřeteno M 14
Jmenovitý příkon	1.150 W
Výstupní výkon	670 W
Upínací hrdlo Ø	43 mm
Hmotnost	3,9 kg
max. Ø kleštin	20 mm/vřeteno M14 mm
max. Ø brusného nástroje	125 mm

Funkce

- Bosch SDS-systém
- Přímé chlazení

Informace o hluku a vibracích

Naměřené hodnoty byly zjištěny podle normy EN 60745
Celkové hodnoty kmitání (vektorový součet tří směrů)

Broušení povrchů do Ø 25

Hodnota emise vibrací ah 6.0 m/s²

Nepřesnost K 1.5 m/s²

Úroveň hluku elektrického nářadí s hodnocením A činí typicky: hladina akustického tlaku 85 dB(A); hladina akustického výkonu 96 dB(A). Nejistota K= 3 dB.