

## Technické údaje: GSR 14,4 V Professional

Krouticí moment, max. (tuhý šroubový spoj)	38 Nm
Krouticí moment, max. (měkký šroubový spoj)	22 Nm
Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň)	0 – 400 / 1.400 min-1
Upínací rozsah sklíčidla, min./max.	1,5 / 10 mm
Závit vrtacího vřetena	1/2"
Napětí akumulátoru	14,4 v
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Hmotnost včetně akumulátoru	1,9 kg
Doba nabíjení, cca	60 min
Stupně krouticích momentů	20+1
Délka	215,0 mm
Výška	237,0 mm

### Průměr vrtání

Max. Ø vrtání do dřeva	32 mm
Max. Ø vrtání do oceli	10 mm

### Průměr šroubů

Max. Ø šroubování	8 mm
-------------------	------

### Funkce

- Vícerychlostní
- Pravý i levý chod
- Auto-Lock
- Softgrip

### Informace o hluku a vibracích

Naměřené hodnoty byly zjištěny podle normy EN 60745.  
Celkové hodnoty kmitání (vektorový součet tří směrů)

#### Vrtání do kovů

Hodnota emise vibrací ah	2.5 m/s <sup>2</sup>
Nepřesnost K	1.0 m/s <sup>2</sup>

#### Šroubování

Hodnota emise vibrací ah	2.5 m/s <sup>2</sup>
Nepřesnost K	1.0 m/