

Technické údaje

Jmenovitý příkon	1300 W
Rozměry (DxŠxV)	490 x 115 x 293 mm
Energie příklepu	7.3 J
Šířka	115 mm
Hloubkoměr	Ne
Hmotnost podle standardu EPTA	7.5 kg
Otáčky naprázdno (rychlost 1)	350 ot./min.
AVR - Aktivní redukce vibrací	Ano
Síťový kmitočet	50-60 Hz
Triaxiální vibrace při vrtání do betonu	11.0 m/s ²
Nejistota pro hodnotu vibrací ve třech osách při sekání	1.5 m/s ²
Hodnoty vibrací ve třech osách při sekání do betonu	10.5 m/s ²
Snížené rušení rádia a televize	Ano
Aretace spínače	Ano
Otáčky naprázdno (rychlost 2)	248 ot./min.
Optimální rozsah průměru vrtání v betonu	18 mm - 40 mm
Typická hladina emitovaného akustického tlaku (A) dle EN 60745	101 dB (A)
Typická hladina zvukového výkonu (A) dle EN 60745	112 dB (A)
Typ sklíčidla	Sklíčidlo TE-Y (SDS max)
Počet rychlostí	1
Certifikáty	CB – certificate UL, CSA
Servisní kontrolka	Ano
Typ sklíčidla	Ne
Tlačítko zpětného chodu	Ne
Odolnost proti rušení	Ano
Max. frekvence příklepu	3300 úderů/min.
ATC - Aktivní kontrola kroutícího momentu	Ano